



MAALIN-POISTO

SU BAZLI ÇOK AMAÇLI BOYA SÖKÜCÜ

TÜRÜ

İç ve dış mekan kullanımına uygun su bazlı boya sökücü. Kokusuzdur. Chlorinated hydrocarbon esaslıdır.

UYGUNLUK

Latex, alkit, epoxy ve yağ bazlı boyaların sökümü içinde uygundur. Plastik, fiber ve kauçuk için uygun değildir.

Ahşap, metal, beton ve alçı yüzeylere uygundur.

TEKNİK DATA



Kaplama gücü	0.5- 1 m2/lt Yüzeyden sökülecek boyanın katına, kalitesine ve türüne göre değişiklik gösterir.
Teneke boyutu	1lt. – 10lt.
İnceltici	Su
Uygulama Metodu	Genel amaçlı sprey kullanılabilir. Uygulanacak yüzey dar yada küçük ise fırça, rula kullanımı gereklidir. Yumuşamış boya spatula, bazınçlı sui le sökülür. Kullanım öncesi mutlaka küçük bir yüzeyde test yapılmalıdır.
Yoğunluk	1.02 kg/ lt, ISO 2811
Depolama	Dondan koruyunuz.
Ürün kodu	006 1117

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak bölgedeki plastik yada korunması gereken bölgeleri korumaya alınız. Sıçrama olan yerleri en kısa sürede su ile temizleyiniz. Az miktarda ürünü yüzeye fırça, rula, spatula ile sürünüz. Özellikle rüzgarlı, güneşli ve sıcak havalarda uygulama yapılan yüzeyi naylon ile haifiten kapatınız. Böylece sıvının yüzeyde çabuk kurumasını engellemiş olursunuz.

Geniş yüzeylere sprey ile uygulama yapabilirsiniz. Meme kalınlığı 0.021" yada daha büyük olmalıdır. Sprey uygulaması esnasında eldiven ve maska takılmalıdır. Yüzeyde akıntı oluyorsa ince katlar ve zaman aralığı vererek uygulama yapınız.

Sökücünün reaksiyon tepkisi yüzeydeki boyanın kalınlığı, kat sayısı, çeşitiyle ve hava koşuluyla da bağlantılıdır. Direk güneş ışığında yada rüzgarlı havada uygulamadan kaçınınız.

Uygulama sonrası yüzeyi sıcak su, fırça yada spatula ile temizleyiniz. Açık alanlarda su jeti kullanabilirsiniz. Yüzey tamamen kuru halde yeniden boya yapılmalıdır. Metal yüzeyler boya öncesi pasları temizleyiniz.

Çatı kaplaması gibi geniş yüzeylerdeki boya sökümü öncesi atık ne şekilde imha edilecek yada gerekli izinlerin alınmış olması gereklidir. Özellikle ağır metal içeren boya sökümünde çevre sağlığı için dikkatli olunmalıdır.

Etki süresi 2 ila 8 saat arasındadır. Sökücünün reaksiyon tepkisi yüzeydeki boyanın kalınlığı, kat sayısı, çeşitiyle ve hava koşuluyla da bağlantılıdır.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Su ile temizleme yapılabilir.

HEALTH AND SAFETY CLASSIFICATION



Harmful

Harmful; Xn Contains: Benzyl alcohol HARMFUL BY INHALATION AND IF SWALLOWED. Do not breathe vapour/spray. Use only in well ventilated areas. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. Keep out of reach of children. A Material Safety Data Sheet is available at request.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WASTE DISPOSAL

Empty cans should be recycled or disposed of in accordance with local regulations. Liquid waste should be destroyed according to the local regulations for hazardous waste.

TRANSPORT

VAK/ADR -

mli040906/ofl040906/lko040906/tho270906/ 006 1117

The above information, based on laboratory tests and practical experience, has been proved valid at the date marked on the product data sheet. The quality of the product is ensured by our operational system, based on the requirements of ISO 9001 and ISO 14001. As a manufacturer we cannot be responsible for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes.