

Valtti Bahçe Mobilyası ve Deck Yağı



TÜRÜ

Solvent bazlı kahverengi dış mekan ahşap mobilya ve deck yağı.

UYGUNLUK

Dış mekanda yeni ve önceden uygulama yapılmış ahşap yüzeyler için uygundur. Sert ahşaplar (tropic), thermowood, emprenyeli ve ham ağaçlar için uygundur.

Yüzey rengi ağaç özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Uygulama öncesi mutlaka deneme yapınız.

KULLANIM ALANLARI

Teras, ahşap semin kaplamaları ve ahşap bahçe mobilyaları için uygundur.

TEKNİK DATA



Renk	Kahverengi
Parlaklık	Yok
Kaplama gücü	5- 7 m ² /l (tek kat) (yüzey emilimine göre farklılık gösterir)
Teneke boyutu	0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.
İnceltici	Tiner
Uygulama Metodu	Fırça, Sünger, Sprey
Ürün Kodu	005 0428
Kuruma süresi (23°C ve %50 nemli ortamda)	İlk uygulamadan sonra ahşap 2-3 saat içerisinde yağı emer. Ahşap yüzeyi ve cinsi emilimde farklılığa neden olur. Yüzey kurur kurumaz ikinci kat uygulaması yapılabilir.
Katı madde oranı	Ortalama %25 ISO 2811.
Yoğunluk	0.9 kg/ lt, ISO 2811

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın bağıl nem oranı %20'nin altında olmalıdır. Meprenyeli çam ve diğer reçineli ahşaplarda 6 aylık bakım yapılması önerilir. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece çiğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz.

Hazırlık

Yalın ahşap yüzeyler:

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Temizlik amacıyla Tikkurila Homeenpoisto (Küf Sökücü) yada Tikkurila Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile yüzeyi gerekli ise temizleyiniz.

Yeniden kullanılacak yüzeyler:

Yüzeyi Tikkurila Homeenpoisto (Küf Sökücü) yada Tikkurila Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile yıkayınız ve su ile durulayınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıyacak şekilde dikkatlice karıştırınız. Valtti Furniture Oil Brown ile 1-2 kat uygulama yapınız. Katlar arasını gerekirse hafifce zımpara yapınız.
Kat sayısına göre renk güçlenecektir.

Hava koşullarına bağlı olarak gerekli ise yılda 1 kere bakım yapılması önerilir.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Tiner yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilir.

Yüzey bakım ve Önerileri

İlk hafta çok yüksek aşınmaya tabi bırakmayınız. Uygulamadan 2 gün sonra temizlik yapabilirsiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.