

Parketti Ässä Petsi (Parquet Ace) (Parke Renklendiricisi)



TÜRÜ

M1 sertifikalı, su bazlı acrilat iç mekan parke renklendiricisi.


UYGUNLUK

Parke ve zemin kaplamalarında ve zımparalı zeminlerde renklendirici amacı ile kullanılır. Uygulama öncesi küçük bir alanda test uygulaması yapınız. Ürün isli meşe, kahverengi kayın ve (diamond pine) için uygun değildir.

KULLANIM ALANLARI

İç mekan parke ve yüzey kaplamaları için kullanılır.

TEKNİK DATA



Baz

EP

Yapı ürünleri emisyon sınıfı M1

Kaplama gücü

Fırça ile 15 - 20 m²/l.
Çelik mala ile 20 - 25 m²/l.

Teneke boyutu

0.9 lt, 2.7 lt

İnceltici

Su

Uygulama

Çelik mala ve fırça ile ağacın özü yönünde uygulama yapınız.

Kuruma süresi

(23°C ve %50 nemli ortamda)

Toz Kurusu için 1 saat gerekli. İkinci kat uygulaması için 3-4 saat gerekli. Parke verniği uygulaması için 3-4 saat gerekli.

Katı madde oranı

Ortalama %10

Yoğunluk

1.0 kg/ lt, ISO 2811

Depolama

Soğuk ve dondan koruyunuz.

Ürün kodu

303_6404

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +15-20 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %30-80'in arasında olmalıdır.

Hazırlık

Uygulama öncesi renk ve uygunluk için küçük bir alanda uygulama yapınız. Renkler ağaç çeşiti, sertliği, ham rengi ve uygulanan kat sayısına göre farklılık gösterebilir.

Uygulama

Uygulamaya başlamadan önce mutlaka ürünü karıştırınız. Fırça yada çelik mala ile uygulama esnasında ağacın lif yönüne uygun uygulama yapınız.

Renk uygulaması sonrası 3-4 saat kuruma süresi itibarıyla parke verniğini (Parketti-Assa Lacquer) ile son kat uygulaması yapınız.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Su ile temizleme yapılabilir. Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) önerilir. İlk katı ince olarak uygulayınız ve ikinci kat için 3-4 saat bekleyiniz.

BAKIM TALİMATLARI

Normal şartlar altında yüzeyin tam sertliğini kazanması yaklaşık 1 ay sürmektedir. Bu süre içerisinde yüzeyi sık temizlemeyiniz. Kullanılacak temizlik malzemelerinin pH6-8 arası olmasına dikkat ediniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır. Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.