

## PINJALAC SOLID DIPP

### AÇIKLAMA

Su bazlı akrilik vernik.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE TAVSİYELER

- ◆ Ahşap pencere doğramaları, ön kapılar, panel ve bahçe mobilyalarında...
- ◆ Dış mekan için çabuk kuruyan, esnek vernik.
- ◆ Özellikle daldırma ve perdelem için uygundur.

### TEKNİK DATA

**Katı İçerik** hacmen %35 ağırlık olarak %37

**Özgül Ağırlık** 1.0 kg/litre.

**Ürün Kodu** 387 6910

**Depolama** (23 °C) 12 ay.

#### Uygulama Detayları

Daldırma, perdelemeve sprej.

Daldırma ve perdelemede viskozitesi 11 – 13 (DIN4)

**Kuruma süresi**  
(100 – 120 g/m<sup>2</sup>)

	20 °C	50 °C
Zımpara öncesi	1 – 3 saat	30 – 60 dk

Yüzey film kalınlığı, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma kuruma ve yeni kat atım sürelerine göre değişebilir.

#### İncelticisi

Su veya Akvi Thinner.

#### Uygulama Araçları Temizliği

Su.

#### Renkler

Şefaf. AKVI TONE ve TEMASPEED FONTE renklendirme sistemler ile Translucent Wood Finishes Renk kartelasına uygun renklendirilir.

**UYGULAMA DETAYLARI****Uygulama**

Kullanım öncesi boyayı dikkatlice karıştırınız. Yüzdürmeden kaçının. Gerekli hallerde su ile inceltiniz. Ürünü kullanmadan önce bir süre dinlenmeye bırakın.

**Uygulama Koşulları**

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey ve boyanın sıcaklığı 18 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %70 olmalıdır.

**VOC**

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 30 gr/l'tir.  
Kullanıma hazır üründe (hacmen %4'ü inceltilmiş) maksimum 50 gr/l't oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır.

**SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI**

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.  
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.