

Valtti WOOD OIL Dış Mekan Ahşap Yağı (Renklendirilebilir)



TÜRÜ

Dış mekan kullanımı için solvent bazlı wax içeren ahşap yağı. Ahşabı neme ve kire karşı korur ve ahşap yüzeylerin çatlamasını azaltır.

UYGUNLUK


Dış mekanda yeni ve önceden uygulama yapılmış ahşap yüzeyler için uygundur. Sert ahşaplar (tropic), thermowood, emprenyeli ve ham ağaçlar için uygundur.

Ahşap rengini UV amaçlı koruma için ürünün renklendirilmesin önerilir.

KULLANIM ALANLARI

Yeni yada önceden yağlı ahşap yüzeylere, ahşap panellerde, kütük yapılarda, güneşlik, çita ve bahçe mobilyaları için uygundur.

TEKNİK DATA



Renk Kartelası	Tikkurila VALTTI Yarı Transparan dış cephe renk kartelası
Parlaklık	Yok
Baz	EC
Kaplama gücü	Eski ve aşınmış ahşap yüzeyler 5–7 m ² /l Yeni yüzeyler veya iyi durumda ahşap yüzeyler 7–15 m ² /l
Teneke boyutu	0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.
Uygulama Metodu	Fırça, Sünger
Ürün Kodu	257 0070
Kuruma süresi (23°C ve %50 nemli ortamda)	İlk uygulamadan sonra ahşap 2-3 saat içerisinde yağı emer. Ahşap yüzeyi ve cinsi emilimde farklılığa neden olur. Yüzey kurur kurumaz ikinci kat uygulaması yapılabilir.
Katı madde oranı	Ortalama %18
Yoğunluk	0.8 kg/ lt, ISO 2811

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın bağıl nem oranı %20'nin altında olmalıdır. Emprenyeli çam uygulaması için ahşabın min. 6 ay kuruması sağlanmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz.

Hazırlık

Yalın ahşap yüzeyler:

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Temizlik amacıyla Tikkurila Homeenpoisto (Küf Sökücü) yada Tikkurila Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile yüzeyi gerekli ise temizleyiniz.

Yeniden kullanılacak yüzeyler:

Yüzeyi Tikkurila Homeenpoisto (Küf Sökücü) yada Tikkurila Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile yıkayınız ve su ile durulayınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmayacak şekilde dikkatlice karıştırınız. Valtti Wood Oil ile 1-2 kat uygulama yapınız. Katlar arasını gerekirse hafifce zımpara yapınız. Kat sayısına göre renk güçlenecektir.

Hava koşullarına bağılı olarak gerekli ise yılda 1 kere bakım yapılması önerilir.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Tiner yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilir.

Yüzey bakım ve Önerileri

İlk hafta çok yüksek aşınmaya tabi bırakmayınız. Uygulamadan 2 gün sonra temizlik yapabilirsiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır. Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.



AŞINDIRICI

ENVIRONMENTAL and WASTE DISPOSAL

Empty cans should be recycled or disposed of in accordance with local regulations. Liquid waste should be destroyed according to the local regulations. NOTE! Cleaning cloths or sanding dust containing the product can create fire by auto-ignition and should be stored in water before disposal, or be dried outdoors or incinerated immediately.

TRANSPORT VAK/ADR 3 III