



Valtti PLUS TERRACE OIL Su Bazlı Renkli Ahşap Yağı



TÜRÜ

Su bazlı, kahverengi-gri ve siyah hazır renkli, dış mekan ahşap yağı.

UYGUNLUK

Dış mekanda yeni ve önceden uygulama yapılmış ahşap yüzeyler için uygundur.

Sert ahşaplar (tropic), thermowood, emprenyeli ve ham ağaçlar için uygundur.


Yüzey rengi ağaç özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

Uygulama öncesi mutlaka deneme yapınız.

KULLANIM ALANLARI

Ahşap lambri, teras, ahşap zemin kaplamaları, korkuluklar ve ahşap bahçe mobilyaları için uygundur.

TEKNİK DATA



Renk	Kahverengi, Gri, Siyah
Parlaklık	Yok
Kaplama gücü	5- 15 m2/l (tek kat) (yüzey emilimine göre farklılık gösterir)
Teneke boyutu	0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.
İnceltici	Su
Uygulama Metodu	Fırça, Sünger
Kuruma süresi (23°C ve %50 nemli ortamda)	İlk uygulamadan sonra ahşap 1-2 saat içerisinde yağı emer. Ahşap yüzeyi ve cinsi emilimde farklılığa neden olur. Yüzey kurur kurumaz ikinci kat uygulaması yapılabilir.
Katı madde oranı	Ortalama %21
Yoğunluk	1 kg/ lt, ISO 2811

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın bağıl nem oranı %20'nin altında olmalıdır. Meprenyeli çam ve diğer reçineli ahşaplarda 6 aylık bakım yapılması önerilir. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz.

Hazırlık

Yalın ahşap yüzeyler:

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Temizlik amacıyla Tikkurila Homeenpoisto (Küf Sökücü) yada Tikkurila Maalipesu yada Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile yüzeyi gerekli ise temizleyiniz.

Yeniden kullanılacak yüzeyler:

Yüzeyi Tikkurila Homeenpoisto (Küf Sökücü) yada Tikkurila Maalipesu ya da Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile yıkayınız ve su ile durulayınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıcağı şekilde dikkatlice karıştırınız. Valtti PLUS Terrace Oil ile 1-2 kat uygulama yapınız. Uygulamayı mutlaka sünger yada fırça ile yapınız. RULO KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Katlar arasını gerekirse hafifce zımpara yapınız.

Kat sayısına göre renk güçlenecektir.

Hava koşullarına ve aşınmaya bağlı olarak gerekli ise DECK zeminlerde yılda 1 kere bakım yapılması önerilir.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Su yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilir.

Yüzey bakım ve Önerileri

Deck zeminlerde ilk hafta çok yüksek aşınmaya tabi bırakmayınız. Uygulamadan 2 gün sonra temizlik yapabilirsiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır. Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.